

Suoritustasoilmoitus

Declaration of Performance (DoP)

0007CPR/4646/20160307

1. Tuotenimi / product name

ISO-DRAIN eco 8 D

2. Tuotteen tyyppi / product type

Art.-No.: 8 CZ 12 xx xxxx x 50

(lot no. katso tuote / see product)

3. Käyttötarkoitus / Intended use

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset vedenpaine-eristeet, tyyppi V.

Waterproofing sheet for damp proof sheets, type V

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite /

Name, registered trade name

Herstellercode HOBY

INTERPLAST Kunststoffe s.r.o.

Alejni 630

41742 Krupka

Czech Republik

Factory Code Krupka

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite / Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the task specified in Article 12(2)

katso kohta 4

see above

6. AVCP-luokka / AVCP

System 2+

7. Notified Body

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos SKZ Testing GmbH (ID 1213) suoritti järjestelmän mukaisesti tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen FPC no. 4646.

In case of the DoP concerning a construction product covered bei the harmonized standard: DIN EN 13967:2012.

Notified body SKZ Testing GmbH (ID 1213) performed the initial inspection of the manufacturing plant und of factory production control (FPC) and the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no. 4646.

8. Leistungserklärung / declared performance				
olennaiset ominaisuudet <i>essential characteristics</i>	suoritustaso <i>performance</i>		menetelmä <i>test standard</i>	Harmonisoitu tuotestandardi <i>harmonised technical specification:</i>
Vedenpaineenkestävyys <i>Water tightness (60 kPa; 24h)</i>	waterproof kestää		EN 1928	DIN EN 13967:2012
Puristuslujuus <i>Compressive strength</i>	250	kN/m ²	DIN EN ISO 25619-2	
Naulanvarrenrepäisylujuus (Nagelschaft) <i>Tear resistance</i>	MD npd CMD npd		DIN EN 12310-1	
Vetolujuus <i>Tensile strength</i>	MD npd CMD npd	kN/m	DIN EN ISO 10319:1996	
Venymä <i>Elongation</i>	MD npd CMD npd	%	DIN EN ISO 10319:1996	
Puristusviruma <i>Compressive creep (resistance to static load)</i>	npd		DIN EN 13967 Annex B	
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	npd		DIN EN 12691	
Kesävyys vanhenneksen jälkeen <i>Durability againsts ageing</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Kemiallinen kestävyys <i>Durability against chemicals</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Palokäyttäytyminen <i>Fire resistance</i>	F		DIN EN 13501-1	
Vaaralliset aineet <i>hazardous substances</i>	Alle EU:n kansallisten vaatimusten <i>Less than limited by national regulations.</i>			

9. Erklärte Leistung / Declaration

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nimi (Asema)

D. Gust (QA)

Haiterbach 07.03.2016

Paikka

Place/date

allekirjoitus

signature